



CARACTERÍSTICAS:

- Disponible en diámetros desde 5 hasta 27 mm
- Fabricado en PEAD 100% virgen, flexible, el cual permite dobleces graduales sin requerir equipo especial.
- El estriado interior permite la reducción de la fricción durante la instalación del cable.
- Largas longitudes que permiten la reducción de costos por unión.
- Excelentes propiedades en temperaturas bajas, permiten que sea instalado aún en los climas más fríos.
- Increíble protección de largo plazo para cables contra condiciones de suelo extremas.
- Provee un camino para cables permanente que facilita futuros reemplazos o reparaciones.
- Disponible con protección UV para instalación aérea.

INSTALACIÓN:

Ductos existentes o vacíos, Enterrado directo

COLOR:



(Personalizado)

ATRIBUTOS:

SILICORE™



SILICORE está extruido en el interior de los ductos creando un revestimiento super deslizante. Los ductos revestidos con SILICORE permiten una instalación de alta velocidad para el soplado o jalado de cables.

ESTRIADO

Estriado Interior

LOCALIZADOR

Disponible con alambre para detección del ducto.

RECOMENDACIÓN DE TAMAÑO DE MICRODUCTO Y CABLE

Dura-line fabrica diferentes tamaños y configuraciones de MicroDuctos que permiten el despliegue de una red escalable ajustándose a todo tipo de requerimientos. Para obtener un mejor rendimiento y obtener el tamaño adecuado del MicroDucto siga las recomendaciones o consulte con nuestra área técnica.

Tamaño de Microducto (OD/ID mm)	Cantidad de hilos de cable de F.O.	Rango de diámetro de cable de F.O. (mm)
27/20	Hasta 432	10.0–16.0
22/16	Hasta 432	7.8–12.4
18/14	Hasta 288	6.8–10.9
16/13	Hasta 288	6.4–10.2
16/12	Hasta 192	5.8–9.2
14/10	Hasta 144	5.0–7.9
12.7/10	Hasta 144	4.9–7.8
10/8	Hasta 96	4.0–6.3
8.5/6	Hasta 96	3.0–4.7
7/5.5	Hasta 48	2.7–4.3
5/3.5	Hasta 112	1.7–2.7